



Kaltband für Holzgattersägen
Cold Rolled Strip for Wood Frame Saws

Kaltband für Holzgattersägen Cold Rolled Strip for Wood Frame Saws



Richtanalyse / Chemical Analysis (in %)

	C	Si	Mn	Cr	Mo	V
BE2003 75Cr1 AISI 1075+Cr SK5-Cr	0,70	0,25	0,60	0,30		
	-	-	-	-		
	0,80	0,50	0,80	0,40		
BE2235 80CrV2 SK5-CV	0,75	0,15	0,30	0,40		0,15
	-	-	-	-		-
	0,85	0,35	0,50	0,60		0,25

Oberflächenausführungen / Surface Options:

- blanke oder polierte Oberfläche
- bright or polished surface

Kantenausführungen / Edge Options:

- geschnittene Kante, einseitig oder beidseitig arrondierte Kante
- slit edge, single or double rounded edge

Toleranzen / Tolerances:

Härte / Hardness:	47 HRC (+/- 1 HRC)
Dicke / Thickness:	- 0 / + 0,05 mm
Breite / Width:	- 0 / + 1,0 mm
Planparallelität / Parallism:	max. 0,02 mm
Hohlform / Flatness across:	max. 0,15 mm

Ring / Coil:

ID:	500 - 800 mm
AD / OD:	950 - 1250 mm

Verpackung / Packaging:

- Einzelring / coils individually wrapped
- auf Holzpaletten / on wood pallets
- unverpackt / unwrapped

Kaltband für Holzgattersägen *Cold Rolled Strip for Wood Frame Saws*



Standard Abmessungen **Standard Sizes**

BE2003 (75Cr1) Blanke Oberfläche / Bright Surface

2,00 x 141 mm
2,20 x 141 mm
2,00 x 161 mm
2,20 x 161 mm
2,40 x 161 mm
2,40 x 182 mm
2,14 x 182 mm
2,24 x 182 mm
2,44 x 182 mm
2,54 x 182 mm
2,00 x 143 mm
2,20 x 143 mm
2,00 x 163 mm
2,20 x 163 mm
2,40 x 163 mm

BE2235 (80CrV2) Polierte Oberfläche / Polished Surface

1,85 x 141 mm
2,45 x 141 mm
2,05 x 141 mm
2,05 x 161 mm

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Special sizes and conditions available upon request.